



E.M.M. Polska Sp. z o.o.
40-556 Katowice
ul. Rolna 14
Tel.: +48 32 352 51 80
Fax: +48 32 352 51 81
E-mail: emm@emmpolska.pl
www.hamach.pl
www.colad.pl

HD 983 Szlifierka oscylacyjno-obrotowa

art. nr 000215

Data utworzenia: 01.06.2005

Ostatnia zmiana: 00.00.0000

Ilość stron: 1

Nadaje się przy systemach wodorozcieńczalnych, strefach wygubienia podkładu na elemencie, matowaniu i małych naprawach typu Spot-Repair.
Przystosowana do odsysu pyłów.



CECHY PRODUKTU

Niewielki skok i duża moc.

Gwarantuje równomierny i gładki szlif.

INFORMACJE TECHNICZNE

Dane	Wartość
Masa	950 g
Obroty	12.000 obr./min.
Napięcie (V)	230V/50Hz
Skok	2,4 mm
Tarcza	Ø 150 mm, z otworami
Ciśnienie pow.	6-8 bar
Zużycie powietrza	ok. 300 l/min.

AKCESORIA

Numer produktu	Nazwa
010036 standard	tarcza na rzep, Ø 150 mm, z otworami , miękka
010035 opcja	tarcza samoprzylepna, Ø 150 mm, z otworami

[INSTRUKCJA OBSŁUGI](#)

[SCHEMAT BUDOWY](#)

Producent:

E.M.M. International BV
Marsweg 59
8013 PE Zwolle
The Netherlands

Tel. +31 38 4676600
Fax +31 38 4676699
www.emm-automotive.com