

Dodatek do wszystkich lakierów nawierzchniowych 2K i lakierów bezbarwnych 2K przeznaczony do ochrony powłoki zewnętrznej przed graffiti. Napisy wykonane pisakiem usunąć szmatką, natomiast graffiti wykonane lakierami w sprayu usuwa się poprzez mycie wysokociśnieniowe. Możliwość wykonania naprawy po przeszlifowaniu. Odporny na zółknięcie.

Odcień	bezbarwny
Proporcje mieszania	Mipa OC - 2 : 1 : 0,5 Mipa PU - 2 : 1 : 0,8 Lakiery bezbarwne 2K - 2 : 1 : 0,5
Utwardzacze	Patrz informacja techniczna o poszczególnych lakierach (Stosunek mieszania nie zmienia się w wyniku dodania Mipa Anti-Graffiti)
Rozcieńczalniki	Po dodaniu Mipa Anti-Graffiti nie jest konieczne dalsze rozcieńczanie lakieru
Aplikacja	Patrz informacja o poszczególnych lakierach Dodanie Mipa Anti-Graffiti nie ma wpływu na pracę z materiałem
Czas przydatności do użycia	Patrz informacja techniczna o poszczególnych lakierach Dodanie Mipa Anti-Graffiti nie ma wpływu na czas przydatności do użycia
Schnięcie	Patrz informacja o poszczególnych lakierach Dodanie Mipa Anti-Graffiti nie ma wpływu na czas schnięcia

Warunki pracy z materiałem: od +10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza.

Minimalny okres czasu po lakierowaniu wymagany do uzyskania zabezpieczenia przed graffiti:
10 dni w temp. 20°C lub 16 h w temp. 60°C

Mipa Anti-Graffiti należy stosować w ostatniej warstwie nanoszonego lakieru.

Przechowywanie: w oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.

Oznaczenie	Stopień palności	Ostrzeżenie
Mipa Dodatek Anti-Graffiti	A II	zapalny, drażniący

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.