

Mipa Anti-Silikon-Zusatz zapobiega powstawaniu defektów lakieru, odchodzeniu lakieru od podłoża w przypadku, gdy podłoże zawiera silikon, wosk i tłuszcz. Do zastosowania z lakierami 2K (OC/AC/PUR) i lakierami syntetycznymi Mipa.

Odcień	bezbarwny		
Proporcje mieszania	2 do max. 5%		
Utwardzacze			
Rozcieńczalniki			
Lepkość do natrysku w temperaturze 20°C			
Zalecane parametry techniczne	Ciśnienie natrysku	Dysza pistoletu	Liczba natrysków
Pistolet lakierniczy z kubkiem górnym			
Pompa lakiernicza airless			
Czas przydatności do użycia			
Grubość warstwy / warstwa suchego filmu			
Czas wietrzenia			
Czas schnięcia	Nadający się do pokrycia natryskowego	Pyłosuchy	Odporny na dotyk
W temp. 20°C	Czas schnięcia nie zmienia się przy dodaniu Mipa Anti-Silikon-Zusatz		
W temp. 60°C			
Promiennik podczerwieni			

Przechowywanie: w oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.

Oznaczenie	Stopnia palności	Ostrzeżenie
Mipa Anti-Silikon-Zusatz	A II	zapalny

Dane zawarte w niniejszej informacji o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji lakierów. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności.